



Instruktion för byte av fläktmotor CAB slush maskin

Börja med att dra ut sladden till slush maskinen.

På baksidan av maskinen, tag bort två plastgaller (höger och det i mitten) tag även bort alla på framsidan av slush maskinen. Droppslangen kan sitta lite trögt men den ska skjutas "in" i maskinen.

Du ser nu fläkten klart och tydligt. Fläkten är monterad på en plåtbit som ser ut som ett upp o ner vänt U. Du behöver två skiftnycklar för att lossa det. Kan vara lite trångt under maskinen så jag brukar lyfta upp maskinen några cm på ena sidan för att komma åt skruvarna undertill.

Som sagt, lossa båda skruvarna och följ kabeln tills du hittar snabbkopplingen, dela den och klipp av ev. stripes som håller kabeln på plats.

Nu kan du ta ut hela fläkten. Lirka ut hela fläkten på framsidan av maskinen, kan vara lite trångt men det går.

Lossa nu fläktbladet från den trasiga motorn och passa på att göra ren fläktbladet som brukar vara smutsigt.

Trixa in hela paketet i maskinen igen och skruva fast.

Dags att koppla elen. Montera ihop snabbkopplingarna och sätt fast elkabeln med stripes.

Nu är det nästan klart men innan du skruvar tillbaka alla täckplåtar, sätt i kontakten och prova maskinen. Fläkten ska nu snurra och vara tyst. Om den är det kan du stänga maskinen igen och skruva tillbaka alla täckplåtar.

Klart.